



Telefono Nextel: (998) 185 85 46
Clave Nextel: 72*168139*2
Email: info@reko.com.mx

Av. Constituyentes entre calle 90 y 95
manzana 118 lote 4 Colonia Ejido Norte.
Playa del Carmen, Quintana Roo



Reko deck

Acabado acrílico base agua de alta resistencia para madera exterior

humedad pueden extender el tiempo de secado. En caso de las terrazas y superficies de tráfico deje secar la superficie por toda la noche después de la última capa para que pueda transitarse sobre ella.

Limpeza

Limpe todas las herramientas y utensilios de aplicación con agua y jabón inmediatamente después de haberlos usado.

Mantenimiento

Aplique una capa de REKO DECK cada dos o tres años en áreas de exposición al sur y al poniente. Asegúrese de que la superficie sea limpiada y preparada antes de la aplicación de la capa de mantenimiento.

Descripción

REKO DECK es un acabado exterior para madera 100% acrílico. REKO DECK representa una evolución en acabados para madera exterior, dando lugar a la más sofisticada protección a la madera en un producto amigable al usuario. REKO DECK penetra profundamente en la madera y es repelente al agua. Es formulado con la más moderna tecnología para protección contra rayos UV. REKO DECK provee un hermoso tono natural que mejorará y acentuará la belleza de todo tipo de superficies de madera por años.

Usos y aplicaciones

REKO DECK puede ser usado en todo tipo de superficies exteriores: superficies verticales, casas de madera, cercas, decks, terrazas, ventanas, puertas, tejas de madera, muebles de madera en el exterior, kioscos, etc.

Preparación de la superficie

La madera debe estar limpia y seca. Remueva la mugre, polvo, cera, grasa, moho y el vidriado superficial de la madera. La superficie debe estar seca y libre de humedad (debe contener menos del 21% de humedad). REKO DECK puede ser aplicado sobre otros acabados existentes que se encuentren en buenas condiciones. Asegúrese de que la superficie está limpia y seca antes de aplicar. No aplique sobre ningún tipo de barniz o poliuretano. La madera nueva debe ser lijada con lijas del número 100 o 120. Remueva todo el polvo producto del lijado antes de la aplicación.

Aplicación

REKO DECK está listo para usarse, no lo adelgace. Revuelva profundamente antes y durante la aplicación. No aplique bajo la luz directa del sol o sobre superficies calientes al tacto. Las temperaturas de aplicación deben de estar entre los 10° C (50° F) y los 35° C (95° F). Si las condiciones climáticas se vuelven muy calientes durante la aplicación del producto y el producto se empieza a secar muy rápido sobre la superficie, deténgase y espere hasta que la temperatura sea más fresca. Aplique REKO DECK en la dirección de las vetas de la madera usando una brocha de nylon o poliéster de buena calidad. Mantenga húmedo el extremo de la brocha y sature profundamente los poros de la madera.

Rendimiento

Varía de acuerdo a cada tipo de madera. Las maderas suaves son más porosas y absorben más producto que las maderas duras. 946 ml (1qt) rinden aproximadamente 10 metros cuadrados (110 pies cuadrados), 3.78 L (1 galón) rinde 40 metros cuadrados (400 pies cuadrados).

Secado

REKO DECK seca en un periodo de una hora. La superficie puede ser recubierta después de un mínimo de dos horas. Bajas temperaturas o alta

ANTES DE INICIAR LAS TAREAS DE APLICACIÓN, PREPARE UNA CAPA DE PRUEBA SOBRE LA SUPERFICIE A CUBRIR PARA ASEGURAR RESULTADOS.

Precaución

Evite que se congele. No aplique en temperaturas menores a los 10°C (50° F). No mezcle con otras pinturas o solventes.

Desecho

No deseche ninguna pintura o solvente en el drenaje, coladeras, arroyos o basureros municipales. Use toda la pintura que compre o obséquela a alguien que la pueda usar. Si es necesario desecharla, contacte a su municipio para más informes.

Aplicación

La aplicación del producto y las condiciones de la superficie donde se va a aplicar están fuera del control del fabricante. Garantías con respecto al producto (si es que las hay o esta aplica) están limitadas al remplazo del producto solamente. El costo de la mano de obra no está incluido.

PUEDO IRRITAR LOS OJOS. Evite el contacto con los ojos. Manténgase lejos de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS: Contiene pequeñas porciones de amoníaco. En caso de hacer contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua. Si es tragado por accidente busque asistencia médica inmediatamente.

**Información provista por el fabricante*