



OB-2401

“Sellador hidrofugante de acrílico,
base aceite”

- Es ideal para usos en exteriores e interiores.
- Permanece libre de amarillamiento con el tiempo.
- Tiene gran rendimiento y durabilidad.
- Conserva una excelente resistencia a la intemperie.
- Está listo para usarse

Aplicación

- Limpie perfectamente la superficie a tratar, deberá estar seca y libre de polvo, manchas de grasa, cera o mugre.
- Elimine todos los materiales que presenten falsas adherencias.
- Aplique OB-2401 tal y como viene en el envase, agitando previamente, no lo adelgace ni lo disuelva.
- Aplique cuando menos dos capas a intervalos de 1 a 2 horas.
- Emplee brocha, rodillo o equipo de aspersión.

Descripción

OB-2401 es un recubrimiento 100% acrílico, base aceite para sellado y protección de una gran variedad de superficies porosas. Intensifica el color del sustrato dejando una apariencia mojada. El brillo aumenta con el número de capas aplicadas.

Protege las superficies contra la humedad, químicos y medio ambiente retardando los efectos del envejecimiento. Evita la formación de hongos y bacterias en las áreas aplicadas. No se vuelve amarillento con el tiempo.

Usos y aplicaciones

- Superficies porosas de materiales pétreos como por ejemplo: cantera, texturizado, ladrillo, piedra, concreto, teja de barro, adoquín, mármol, granito, etc.
- No se recomienda para superficies sometidas a presión hidrostática, en inmersión continua, de origen asfáltico, o materiales que no sean concreto ni mampostería.

Propiedades

- Es totalmente transparente.
- Cuenta con una resistencia superior a solventes, detergentes, grasas y aceites.
- Ofrece una gran resistencia a la luz ultravioleta y a los ácidos.
- Tiene una excelente retención del brillo.
- Impide la filtración de agua, sales y contaminantes
- Evita la formación de salitre.
- Permite la transpiración de la superficie.

Recomendaciones

- No aplique en exteriores bajo amenaza de lluvia.
- La temperatura ambiente debe de ser superior a 5° C al aplicar OB-2401.
- Para obtener mejores resultados aplique siempre dos o más de dos capas.
- Es necesario sellar todas las juntas y grietas antes de la aplicación de OB-2401
- Es recomendable realizar pruebas previas en el sustrato para asegurar una compatibilidad y penetración satisfactoria.

Información técnica

- **Apariencia:** Líquida transparente
- **Densidad:** 1.03
- **Sólidos en suspensión:** 20%
- **Viscosidad:** Similar al agua
- **Durabilidad:** Excelente
- **Acabado:** Satinado a brillante
- **Secado al tacto:** 2 a 3 minutos
- **Secado al polvo:** 10 a 15 minutos
- **Secado al manejo:** 20 a 35 minutos



Telefono Nextel: (998) 185 85 46
Clave Nextel: 72*168139*2
Email: info@reko.com.mx

Av. Constituyentes entre calle 90 y 95
manzana 118 lote 4 Colonia Ejido Norte.
Playa del Carmen, Quintana Roo

Precauciones

- Proteger recipientes de temperaturas superiores a 30° C.
- Material inflamable, procurar aplicar en lugar ventilado y lejos de fuentes de ignición. Evite inhalación
- Evite contacto con la piel y ojos, si ocurre, lave con agua abundante.
- No emplee ácidos en la limpieza de las superficies tratadas con OB-2401
- Utilice equipo de seguridad, guantes y lentes durante la aplicación y el manejo del producto.
- En caso de ingestión consulte a su medico.
- Procurar mantener cerrado el envase herméticamente
- No dejar al alcance de los niños.
- Tome precauciones contra descargas estáticas
- Prohibida su venta a menores

Rendimiento

El rendimiento del SS-0202 puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie.

- Superficies porosas: 4-6 m² por litro
- Superficies de baja porosidad: 6-8 m² por litro

Presentación

- Bote de 1 litro
- Bote de 4 litros
- Cubetas de 19 litros
- Tambores de 200 litros

**Información provista por el fabricante*