



Telefono Nextel: (998) 185 85 46
Clave Nextel: 72*168139*2
Email: info@reko.com.mx

Av. Constituyentes entre calle 90 y 95
manzana 118 lote 4 Colonia Ejido Norte.
Playa del Carmen, Quintana Roo

RP15

“Removedor industrial de pinturas, barnices, epóxicos, catalizados, esmaltes, gomas, lacas, y calcomanías.”

Precauciones

- Abra el envase lentamente para liberar la presión de los vapores.
- Aplique en áreas con ventilación adecuada.
- Evite la aspiración prolongada de los vapores.
- Evite el contacto con la piel y evite la ingestión.
- Evite la pérdida por evaporación, no deje expuesto el removedor por largos periodos de tiempo.

Descripción

RP-15 es un removedor de acabados de alta calidad que evita escurrimientos en superficies verticales. RP-15 esta hecho a base de una mezcla de solventes, retardadores de evaporación agentes penetrantes y emulsificantes. RP-15 es un removedor de fácil aplicación, no es corrosivo, no es flamable, es económico, no requiere neutralizar la superficie y deja la superficie lista para aplicar el acabado nuevo.

Usos y aplicaciones

- Remueve pintura, barniz, epóxicos, catalizados, esmaltes, gomas, lacas, calcomanías y todo tipo de recubrimientos similares.
- Aplique sobre superficies metálicas, ladrillo, madera, concreto, yeso o mampostería.
- Puede ser aplicado con brocha, rodillo, rociador o por inmersión en un tanque cerrado.
- Puede ser empleado en maquinaria, pisos de madera o concreto, tambores, vehículos automotores y en general en cualquier superficie con un acabado, a excepción de materiales sintéticos como el linoleum y el vinilo.

Modo de empleo

- Aplique RP-15 con brocha y rodillo por áreas pequeñas en una sola dirección por áreas pequeñas.
- Permite que actúe de tres a diez minutos, el tiempo depende del grueso del acabado a remover y de la cantidad de capas de este.
- Remueva el acabado con una espátula, fibra metálica o un trapo.

Manejo y almacenamiento

- No se aplique en temperaturas inferiores a 8° C o superiores a 40° C, tampoco es recomendado aplicar en lugares húmedos.
- Lea completamente la etiqueta antes de aplicarlo.
- Almacénelo preferentemente en interiores, si esto no es posible, mantenga el recipiente acostado para evitar la contaminación del contenido.
- Mantenga bien cerrado el envase cuando no se esté empleando.
- Almacenar a una temperatura mínima de 5° C y máxima de 45° C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Información técnica

- **Ingredientes:** Agente activo – Cloruro de Metileno
- **Rendimiento:** 30 m² / galón
- **Presentación:** Litro

**Información provista por el fabricante*